


HYD-508-200W 5K

投光灯

描述

HYD-508投光灯采用精工铝材结构，具备卓越的抗震动、抗冲击和抗腐蚀性能。它拥有IP65专业防护等级，能够从容应对暴雨、风沙、严寒等恶劣环境，无论是室内还是室外都极为适用，可长久稳定地提供照明保障。其选用高品质LED光源，性能长期稳定，能大幅扩大照射范围并提高能效，适用于多种场景，以优质光线塑造清晰、安全且高效的空间价值。



电气特性

功率	200 W
输入电压	AC220 - 240V
线路频率	50/60 Hz
供电方式	HYUNDAI
可调光	不
控制接口	不

技术特点

材料	铝
表面材料	透镜-透明 (PC)
车身颜色	黑色
可调性	Tilted
IP 等级	IP65
安装方式	明装
尺寸	W325 x L315 x H225
开孔尺寸	N/A

认证与应用

标准	CB,CE,ROHS
工作温度	-10 °C ~ + 45 °C



包装尺寸

装箱数	-
外箱尺寸	-

产品规格

灯具光通量	24000 lm
效能	120 lm/w
色温	5000 k
显指	≥80
光束角度	70°
使用寿命	50,000 h
光源	2835 SMD LM80 Module - SMD

IES特性



应用场景

工厂，仓库，户外，体育馆，工厂，仓库，户外，隧道，足球场，建筑照明，体育馆

