



## HYD-179-72W 595 UGR19 6500K

## 面板灯

## 描述

这款大面板灯采用高透明扩散板，确保发光表面照明均匀、光线柔和，减少眩光。它提供多种安装方式，如嵌入式、表面安装和悬挂式，使其在各种照明空间中具有出色的适应性。HYD-179 大面板灯系列以其卓越的品质和极致的适应性，为商业和公共空间创造健康、舒适且高效的照明环境，成为可靠的照明伙伴。



## 电气特性

|      |         |
|------|---------|
| 功率   | 72 W    |
| 供电方式 | HYUNDAI |
| 可调光  | 不       |
| 控制接口 | 不       |

## 技术特点

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 材料    | 铝                 |
| 表面材料  | 扩散板-白色 (PS)       |
| 车身颜色  | 白色                |
| 可调性   | 不可调节              |
| IP 等级 | IP20              |
| 安装方式  | 嵌入式               |
| 尺寸    | W595 x L595 x H34 |
| 开孔尺寸  | N/A               |

## 认证与应用

|      |                 |
|------|-----------------|
| 标准   | -               |
| 工作温度 | -10 °C ~ +40 °C |

## 包装尺寸

|      |   |
|------|---|
| 装箱数  | 1 |
| 外箱尺寸 | - |

## 产品规格

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 灯具光通量 | 7920 lm           |
| 效能    | 110 lm/w          |
| 色温    | 6500 k            |
| 显指    | ≥80               |
| 光束角度  | 90°               |
| 使用寿命  | 50,000 h          |
| 光源    | LM80 Module - SMD |

## 应用场景

医疗，写字楼，学校，超市，餐馆，酒店，办公室，会议室

